



10
kN

5
kN

350
nm

12
kg

10
l/min

45 \varnothing 25
mm

R
1/4"
BSP

R
250
bar

GO/GC
1/4"
BSP

GO
200
bar

GC
300
bar

Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 45mm und der Bolzendurchmesser 25mm.

Hydraulischer Rotator FHR 1.000L ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Stückgut und Materialhandling.






FHL 01-A/B-
45/25

Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor abgebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 39.5mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 20mm

45 \varnothing 20
mm

GO/GC
1/4"
BSP



Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulic s GmbH

Dzirciema Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 1.000L



FORSTWIRTSCHAFT



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 09/25/2023. Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!



Hydraulischer Rotator FHR 1.000L ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 45mm und der Bolzendurchmesser 25mm.



Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor ausgebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 39.5mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 20mm



Rotator FHR 1.000L Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 350Nm bei 25MPa.



Formoko Rotator FHR 1.000L ist kompatibel mit FHL 01-A/B-45/25 Pendelgelenke.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 280x180x180mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulic s GmbH

Dzirciema Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

**Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische
Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 1.000L**



FORSTWIRTSCHAFT



Dieses Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 09/25/2023.
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie
papierlos zu arbeiten!